



Las máquinas de prensado Finn-Power 32MS son pioneras en la industria.

La mejora principal es un control MS interactivo programable en el que se puede establecer la abertura de la matriz deseada; la máquina recuerda esto y trabaja de forma semiautomática.

Rango de prensado: 10 - 87mm

200 toneladas de fuerza de prensado

Tamaño manguera: hasta 2"

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	32 MS
Rango de prensado Ø (mm)	10-87
Fuerza de prensado (kN)	2000
Uds. prensadas/hora <sup>3</sup>	850
Tamaño de la manguera (Ø interior) (pulgadas)	2"
Tipo de mordaza <sup>1</sup>	32
Apertura máxima <sup>2</sup> (mm)	+33
Longitud de la mordaza maestra (mm)	80
Motor (kW)	4
Dimensiones anchura (mm)	800
longitud (mm)	630
altura (mm)	637
Peso, incluido aceite (kg)	205

#### JUEGOS DE MORDAZAS ESTÁNDAR\*

CÓD.	DIÁMETRO DE PRENSADO (MM)	LONG. (MM)	CÓD.	DIÁMETRO DE PRENSADO (MM)	LONG. (MM)
32-10	10.0 - 12.0	55	32-34	34.0 - 39.0	75
32-12	12.0 - 14.0	55	32-39	39.0 - 45.0	75
32-14	14.0 - 16.0	55	32-45	45.0 - 51.0	90
32-16	16.0 - 19.0	55	32-51	51.0 - 57.0	90
32-19	19.0 - 22.0	55	32-57	57.0 - 63.0	100
32-22	22.0 - 26.0	70	32-63L	63.0 - 69.0	110
32-26	26.0 - 30.0	70	32-69L	69.0 - 74.0	110
32-30	30.0 - 34.0	70	32-74L	74.0 - 78.0	110
			32-78L	78.0 - 87.0	110

1. Ver tabla "Juegos de mordazas estándar"

2. Este valor tabulado debe ser añadido al mínimo diámetro prensado del juego de mordazas

3. Teóricamente ½" de manguera y Ø 10 mm

\* Además de los juegos de mordazas estándar, un juego de mordazas especial está disponible de acuerdo con la petición del cliente.

#### EXTRAS OPCIONALES



**MANOS LIBRES**  
Pedal



**VELOCIDAD**  
Herramienta de cambio rápido y base



**POSICIONAM. FÁCIL**  
Dispositivo mecánico de parada