





La prensadora CC22 UC de Finn-Power maximiza la productividad a través de una óptima relación potencia-velocidad.

La prensadora CC22 UC se puede montar en una unidad especial de cambio rápido y de base (foto de la izquierda). Esta herramienta opcional de cambio rápido permite almacenar las mordazas cerca de la máquina. Hasta 12 juegos de mordazas se pueden almacenar para comodidad del operador.

 Rango de prensado: 10 - 54mm  68 toneladas de fuerza de prensado  Tamaño manguera: hasta 1 1/4"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CC22 UC
Tamaño de la manguera	1 1/4"
Rango de prensado Ø (mm)	10-54
Tipo de mordaza ¹	CC22
Máxima apertura ² (mm)	+25
Longitud de la mordaza maestra (mm)	52
Motor (kW)	3
Voltajes estándar (V)	230-400
Fuerza de prensado (kN)	680
Uds. prensadas/hora ³	1700
Nivel de ruido (dB(A))	69
Clase de protección	IP54
Dimensiones	
anchura (mm)	600
longitud (mm)	475
altura (mm)	610
Peso, sin aceite (kg)	125

JUEGOS DE MORDAZAS ESTÁNDAR*

CÓDIGO	Ø DE PRENSADO (MM)	LONGITUD (MM)
18315/10	10.0 - 12.0	50
18315/12	12.0 - 14.0	50
18315/14	14.0 - 16.0	50
18315/16	16.0 - 19.0	50
18315/19	19.0 - 23.0	50
18315/23	23.0 - 27.0	50
18315/27	27.0 - 31.0	50
18315/31	31.0 - 36.0	50
18315/36	36.0 - 41.0	50
18315/41	41.0 - 47.0	50
18315/47	47.0 - 54.0	50

*Además de las mordazas estándar, una amplia gama de juegos especiales de mordazas de diferente diámetro, longitud y forma está disponible.

1. Ver tabla "Juegos de mordazas estándar"

2. Este valor tabulado debe ser añadido al mínimo diámetro prensado del juego de mordazas

3. Teóricamente con 1/2" de manguera y Ø 10 mm

EXTRAS OPCIONALES



UC CONTROL

