






La máquina CC24 UC de Finn-Power es adecuada para aplicaciones que requieren una fuerza menor y un volumen de producción alto.

Esta máquina es rápida, precisa, fiable y flexible.

 Rango de prensado: 10 - 61mm
  130 toneladas de fuerza de prensado
  Tamaño manguera: hasta 1 ¼"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| DESCRIPCIÓN | CC24 UC |
|-------------------------------------|---------|
| Tamaño de la manguera | 1 ¼" |
| Rango de prensado Ø (mm) | 10-61 |
| Tipo de mordaza ¹ | P20 |
| Máxima apertura ² (mm) | +25 |
| Longitud de la mordaza maestra (mm) | 80 |
| Motor (kW) | 4 |
| Voltajes estándar (V) | 230-400 |
| Fuerza de prensado (kN) | 1300 |
| Uds. prensadas/hora ³ | 1280 |
| Nivel de ruido (dB(A)) | 71 |
| Clase de protección | IP54 |
| Dimensiones | |
| anchura (mm) | 586 |
| longitud (mm) | 597 |
| altura (mm) | 613 |
| Peso, sin aceite (kg) | 178 |

JUEGOS DE MORDAZAS ESTÁNDAR*

| CÓDIGO | Ø DE PRENSADO (MM) | LONGITUD (MM) |
|----------|--------------------|---------------|
| 18013/10 | 10.0 - 12.0 | 55 |
| 18013/12 | 12.0 - 14.0 | 55 |
| 18013/14 | 14.0 - 16.0 | 55 |
| 18013/16 | 16.0 - 19.0 | 55 |
| 18013/19 | 19.0 - 23.0 | 55 |
| 18013/23 | 23.0 - 27.0 | 55 |
| 18013/27 | 27.0 - 31.0 | 70 |
| 18013/31 | 31.0 - 36.0 | 70 |
| 18013/36 | 36.0 - 41.0 | 75 |
| 18013/41 | 41.0 - 47.0 | 75 |
| 18013/47 | 47.0 - 54.0 | 85 |
| 18013/54 | 54.0 - 61.0 | 85 |

*Además de las mordazas estándar, una amplia gama de juegos especiales de mordazas de diferente diámetro, longitud y forma está disponible.

1. Ver tabla "Juegos de mordazas estándar"

2. Este valor tabulado debe ser añadido al mínimo diámetro prensado del juego de mordazas

3. Teóricamente con ½" de manguera y Ø 10 mm

EXTRAS OPCIONALES



DURADERO

Sistema de lubricación automática



POSICIONAM. FÁCIL

Dispositivo mecánico de parada



VELOCIDAD

Herramienta de cambio rápido y base



MANOS LIBRES

Pedal



UC1

Prensado de presión



UC2

Prensado multi-pasos

UC CONTROL