


MANGUERA HIDRÁULICA

EN 854 DIN 2TE

REF: 2502/BSD



-----  menor precio  disponibilidad inmediata  norma EN 854 -----

 Manguera hidráulica de caucho fabricada para la conducción a 75/40 bares de fluidos hidráulicos, aceites minerales lubricantes, hidrocarburos, etc.

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Tubo
Tube

Una capa de hilos textiles de alta resistencia
A high resistance layer of woven textile threads

Refuerzo
Reinforcement

Caucho sintético con gran resistencia al medio ambiente
Synthetic rubber with high resistance to environmental

Cubierta
Cover

-40 °C / +100 °C
-40 °F / +212 °F

Temperatura
temperature

Tamaño manguera			Ø Ext.	Presión máxima de trabajo		Presión mín. de rotura		Radio curvat.	Peso
Hose size			Ø Ext.	Max. working pressure		Min. burst pressure		Bend radius	Weight
DN	galga/dash	pulg./inch.	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
6	04	1/4	13,4	75	1100	300	4400	40	0,150
8	05	5/16	14,9	68	986	270	3945	50	0,170
10	06	3/8	16,5	63	914	250	3655	60	0,185
12	08	1/2	19,7	58	840	230	3365	70	0,240
16	10	5/8	23,9	50	730	200	2920	90	0,320
19	12	3/4	27,0	45	650	180	2600	110	0,380

Importante: las características técnicas y precios pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso.



C/ Nivel, 12-3. P.I. Store
41008 - Sevilla
Tfn: 954 358 149
Fax: 954 357 401
bosado@bosado.com
bosado.com