



Finn-Power P20 CS es una opción ideal para los vehículos de servicio. Esta máquina de prensado Finn-Power es perfecta cuando se necesita prensar una variedad de tipos y tamaños de accesorios.

Esta máquina produce resultados muy eficaces y precisos.

 Rango de prensado: 10 - 61mm



137 toneladas de fuerza de prensado



Tamaño manguera: hasta 1 1/2"

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## JUEGOS DE MORDAZAS ESTÁNDAR\*

| DESCRIPCIÓN                          | P20CS     |
|--------------------------------------|-----------|
| Tamaño de la manguera                | 1 1/2"    |
| Tipo de mordaza <sup>1</sup>         | 20        |
| Rango de prensado $\varnothing$ (mm) | 10-61     |
| Apertura máxima <sup>2</sup> (mm)    | +25       |
| Longitud de la mordaza maestra (mm)  | 80        |
| Controles                            | 2 botones |
| Motor (kW) <sup>3</sup>              | 1.5       |
| Voltaje (V) <sup>4</sup>             | 12        |
| Presión máxima (bar)                 | 275       |
| Fuerza de prensado (kN)              | 1370      |
| Uds. prensadas/hora <sup>5</sup>     | 250       |
| Dimensiones                          |           |
| anchura (mm)                         | 533       |
| longitud (mm)                        | 571       |
| altura (mm)                          | 387       |
| Peso, incluido aceite (kg)           | 83        |

| CÓD.  | DIÁMETRO DE PRENSADO (MM) | LONG. (MM) | CÓD.  | DIÁMETRO DE PRENSADO (MM) | LONG. (MM) |
|-------|---------------------------|------------|-------|---------------------------|------------|
| 20-10 | 10.0 - 12.0               | 55         | 20-27 | 27.0 - 31.0               | 70         |
| 20-12 | 12.0 - 14.0               | 55         | 20-31 | 31.0 - 36.0               | 70         |
| 20-14 | 14.0 - 16.0               | 55         | 20-36 | 36.0 - 41.0               | 75         |
| 20-16 | 16.0 - 19.0               | 55         | 20-41 | 41.0 - 47.0               | 75         |
| 20-19 | 19.0 - 23.0               | 55         | 20-47 | 47.0 - 54.0               | 85         |
| 20-23 | 23.0 - 27.0               | 55         | 20-54 | 54.0 - 61.0               | 85         |

1. Ver tabla "Juegos de mordazas estándar"

2. Este valor tabulado debe ser añadido al mínimo diámetro prensado del juego de mordazas

3. Sobrecarga controlada

4. Tensión eléctrica opcional 24 V

5. Teóricamente con 1/2" de manguera y  $\varnothing$  10 mm

\*Además de las mordazas estándar, una amplia gama de conjuntos especiales de mordazas de diferente diámetro, longitud y forma está disponible.

## EXTRAS OPCIONALES



**COMODIDAD**  
Unidad de control ajustable



**VELOCIDAD**  
Herramienta de cambio rápido y base



**POSICIONAM. FÁCIL**  
Dispositivo mecánico de parada