



Finn-Power P32 CS es una opción ideal para vehículos de servicio. Esta máquina de prensado Finn-Power es perfecta cuando se necesita prensar una gran variedad de tipos y tamaños de accesorios.

Esta máquina produce resultados muy eficaces y precisos.

 Rango de prensado: 10 - 87mm



200 toneladas de fuerza de prensado



Tamaño manguera: Hasta 2"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	P32CS
Tamaño de la manguera	2"
Tipo de mordaza ¹	32
Rango de prensado Ø (mm)	10-87
Apertura máxima ² (mm)	+33
Longitud de la mordaza maestra (mm)	80
Controles	2 botones
Motor (kW) ³	1.5
Voltaje (V) ⁴	12
Presión máxima (bar)	275
Fuerza de prensado (kN)	2000
Uds. prensadas/hora ⁵	150
Dimensiones	
anchura (mm)	543
longitud (mm)	626
altura (mm)	421
Peso, incluido aceite (kg)	116

JUEGOS DE MORDAZAS ESTÁNDAR*

CÓD.	DIÁMETRO DE PRENSADO (MM)	LONG. (MM)	CÓD.	DIÁMETRO DE PRENSADO (MM)	LONG. (MM)
32-10	10.0 - 12.0	55	32-34	34.0 - 39.0	75
32-12	12.0 - 14.0	55	32-39	39.0 - 45.0	75
32-14	14.0 - 16.0	55	32-45	45.0 - 51.0	90
32-16	16.0 - 19.0	55	32-51	51.0 - 57.0	90
32-19	19.0 - 22.0	55	32-57	57.0 - 63.0	100
32-22	22.0 - 26.0	70	32-63	63.0 - 69.0	110
32-26	26.0 - 30.0	70	32-69	69.0 - 74.0	110
32-30	30.0 - 34.0	70	32-74	74.0 - 78.0	110
			32-78	78.0 - 87.0	110

*Además de las mordazas estándar, una amplia gama de conjuntos especiales de mordazas de diferente diámetro, longitud y forma está disponible.

EXTRAS OPCIONALES



COMODIDAD
Unidad de control ajustable



VELOCIDAD
Herramienta de cambio rápido y base



POSICIONAM. FÁCIL
Dispositivo mecánico de parada

1. Ver tabla "Juegos de mordazas estándar"
2. Este valor tabulado debe ser añadido al mínimo diámetro prensado del juego de mordazas
3. Sobrecarga controlada
4. Tensión eléctrica opcional 24 V
5. Teóricamente con 1/2" de manguera y Ø 10 mm