



La serie de prensadoras SP100 de Finn-Power con alimentación lateral, están diseñados para prensar accesorios especialmente cortos y curvos, característica que los hace tan ideal para prensar, por ejemplo, los conjuntos de mangueras de automoción.

En el modelo SP100Z UC la cabeza de retención se separa de la unidad hidráulica de modo que la máquina es fácil de poner en una línea automática.

- Rango de prensado: 10 - 46mm
- 10 toneladas de fuerza de prensado
- Tamaño manguera: hasta 1"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	SP100Z UC
Tamaño de la manguera	1"
Rango de prensado \varnothing^1 (mm)	10-46
Tipo de mordaza ²	SP100
Máxima apertura ³ (mm)	+11/+62 ⁴
Longitud de la mordaza maestra (mm)	40
Motor (kW)	3
Fuerza de prensado (kN)	100
Uds. prensadas/hora ⁵	500/1800 ⁶
Dimensiones	
anchura (mm)	480/473
longitud (mm)	455/654
altura (mm)	662/711
Peso (kg)	186/96

JUEGOS DE MORDAZAS ESTÁNDAR

CÓDIGO	\varnothing DE PRENSADO (MM)	LONGITUD (MM)
701817/10	10.0 - 12.0	40
701817/12	12.0 - 14.0	40
701817/14	14.0 - 16.0	40
701817/16	16.0 - 19.0	40
701817/19	19.0 - 23.0	40
701817/23	23.0 - 27.0	40
701817/27	27.0 - 31.0	40
701817/31	31.0 - 36.0	40
701817/36	36.0 - 41.0	40
701817/41	41.0 - 47.0	40
701817/47	47.0 - 54.0	40

1. Con las mordazas estándar. El rango de prensado se puede aumentar con mordazas especiales.
2. Ver tabla "Juegos de mordazas estándar"
3. Este valor tabulado debe ser añadido al mínimo diámetro prensado del juego de mordazas

4. Máxima apertura del mordiente / canal de alimentación
5. Teóricamente con $\frac{1}{2}$ " de manguera y \varnothing 10 mm
6. Ciclo completo / ciclo de 10 mm

EXTRAS OPCIONALES

- 
DURADERO
Sistema de lubricación automática
- 
VELOCIDAD
Herramienta de cambio rápido y base
- 
MANOS LIBRES
Pedal

- 
POSICIONAM. FÁCIL
Dispositivo mecánico de parada

UC CONTROL

- 
UC1
Prensado de presión
- 
UC2
Prensado multi-pasos
- 
UC3
Monitorización de calidad en línea