



## P16AP

El modelo P16 AP de Finn-Power es una maquina de prensado que funciona con aire comprimido.

Fácil de usar, ligera y de tamaño compacto, permite ser transportado a cualquier lugar.

Disponible también con presión de aire (modelo AP) y configuración separada de cabezal/bomba neumática (modelo Z).

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Diam máx. prensado (mm) <sup>1</sup>	45
Diam máx. prensado (pulgada) <sup>1</sup>	1.77
Fuerza máx. de prensado (kN)	955
Fuerza máx. de prensado (tonelaje)	95
Tamaño de la manguera (pulgadas)	1" (4H)
Serie de juegos de mordientes	16
Apertura máx. (mm) <sup>2</sup>	+20
Apertura máx. sin mordientes (mm)	59
Mordaza maestra D/L (mm)	39/64
Mordaza maestra D/L (pulgadas)	1.54/2.52
Fuerza de motor	Presión de aire

### DIMENSIONES (LxAnxAl)

(mm)	331x346x271
(pulgada)	13,1x13,6x15,4

### PESO (kg/LBS)

28/62



1) Con mordientes estándar. El rango de prensado se puede aumentar con mordientes especiales.

2) La apertura máxima es el recorrido total del mordiente. Suma este valor al diámetro mínimo de prensado del juego de mordientes utilizado. El resultado es la apertura máxima de la máquina con el juego de mordientes en su lugar.

### CONTROL

Manual

### MODELO

Z-model



### JUEGOS DE MORDAZAS ESTÁNDAR\*

CÓDIGO	D (mm)	L (mm)	Rango de prensado(mm)
16-10	10	55	10.0 - 12.0
16-12	12	55	12.0 - 14.0
16-14	14	55	14.0 - 16.0
16-16	16	55	16.0 - 19.0
16-19	19	55	19.0 - 23.0
16-23	23	55	23.0 - 27.0
16-27	27	65	27.0 - 31.0
16-31	31	65	31.0 - 38.0
Mordaza maestra			39.0 - 45.0